

# UHS Лак D300

## Описание



Двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. UHS Лак может применяться как для локального, так и для полного окрасочного ремонта.

Фасовка: 1 л, 5 л



| Компоненты                                                                          |                                                                                                                       |                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                     | Лак                                                                                                                   | UHS Лак D300                                         |               |
|                                                                                     | Отвердитель                                                                                                           | UHS Отвердитель D200, UHS Отвердитель медленный D201 |               |
| Подложки                                                                            |                                                                                                                       |                                                      |               |
|  | Водные и сольвентные базовые эмали.<br>Старое отшлифованное ЛКП, обработанное абразивом P600-P800 (сухое шлифование). |                                                      |               |
| Пропорции смешивания                                                                |                                                                                                                       |                                                      |               |
|  | Материал                                                                                                              | Объём, мл                                            | Вес, г        |
|                                                                                     | UHS Лак D300                                                                                                          | 100                                                  | 100           |
|                                                                                     | UHS Отвердитель D200 / D201                                                                                           | 50                                                   | 50            |
| Рекомендуемые условия нанесения                                                     |                                                                                                                       |                                                      |               |
|                                                                                     | Влажность                                                                                                             | не более 75%                                         |               |
|                                                                                     | Температура                                                                                                           | от +15 до +30 °C                                     |               |
| Особенности применения                                                              |                                                                                                                       |                                                      |               |
|                                                                                     | Температурный режим применения, °C                                                                                    | Локальный ремонт                                     | Полный ремонт |
|                                                                                     |                                                                                                                       | Отвердитель                                          | Отвердитель   |
|                                                                                     | <25                                                                                                                   | D200                                                 | D200          |
|                                                                                     | >25                                                                                                                   | D201                                                 | D201          |

## UHS Лак D300

| Время жизни                                                                         |                                                                                                                                                                          |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|    | 3 часа при 20 °C                                                                                                                                                         |                      |                                |
| Вязкость готовой смеси                                                              |                                                                                                                                                                          |                      |                                |
|    | 16-18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C                                                                                                                                           |                      |                                |
| Процесс нанесения                                                                   |                                                                                                                                                                          |                      |                                |
|    |                                                                                                                                                                          | Размер дюзы, мм      | Давление, бар                  |
|                                                                                     | Окрасочный пистолет                                                                                                                                                      | 1,3-1,5              | 3-4*                           |
|    | Окрасочный пистолет HVLV                                                                                                                                                 | 1,3-1,5              | 2*                             |
|                                                                                     | Количество слоёв                                                                                                                                                         | 1,5-2                |                                |
|                                                                                     | Рекомендуемая толщина, мкм                                                                                                                                               | 40-60                |                                |
| *см. рекомендации производителя окрасочного пистолета                               |                                                                                                                                                                          |                      |                                |
| Межслойная выдержка                                                                 |                                                                                                                                                                          |                      |                                |
|  | 10 минут при 20 °C<br>Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C<br>Перекраска после цикла сушки может быть произведена без обработки до истечения 24 часов. |                      |                                |
| Время сушки                                                                         |                                                                                                                                                                          |                      |                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | UHS Отвердитель D200 | UHS Отвердитель медленный D201 |
|  | 20 °C                                                                                                                                                                    | 16 часов             | 16 часов                       |
|                                                                                     | 60 °C                                                                                                                                                                    | 45 минут             | 45 минут                       |
|  | Инфракрасная сушка (короткие волны)                                                                                                                                      | 15 минут             | 15 минут                       |
| Очистка оборудования                                                                |                                                                                                                                                                          |                      |                                |
|                                                                                     | Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.                                                                                                   |                      |                                |
| Хранение                                                                            |                                                                                                                                                                          |                      |                                |
|                                                                                     | Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C<br>Срок хранения 36 месяцев                         |                      |                                |
| VOC                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                      |                                |
|                                                                                     | EU/2004/42 Cat II B(d) VOC 415 g/l (VOC limit 420 g/l)                                                                                                                   |                      |                                |