



ЛАК АКРИЛОВЫЙ 1k Clear



Встряхнуть



2 слоя



2 часа
20°C

ЛАК АКРИЛОВЫЙ 1k Clear «AVE»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественный прозрачный однокомпонентный акриловый лак воздушной сушки предназначен для получения финишного покрытия при ремонтной окраске деталей кузова и других поверхностей эффектными эмалями «металлик AVE». Обеспечивает отличный блеск и стойкость покрытия к воздействию атмосферных условий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут. Лак наносить в 2-3 слоя с межслойной выдержкой 10 мин с расстояния 25-30 см при температуре не ниже +10°C. Время сушки «на отлип» при +20°C не менее 20 мин, полное высыхание не менее 2-х часов при +20°C.

ВНИМАНИЕ:

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать лак.

СОСТАВ:

Модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, бутанол, ксилол, метилацетат, пропан, бутан, диметилловый эфир.

Гарантийный срок годности 5 лет.

ТУ 2388-025-53934955-2010

Вес нетто и дату выпуска смотри на дне баллона.

520 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Огнеопасно. Баллон под давлением. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не вскрывать и не сжигать после использования. Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов. Не курить во время окраски. Не разбирать и не давать детям! Хранить и использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать испарения, избегать попадания на открытую кожу и в глаза. Применять средства защиты кожи и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не содержит CFC. Использованные баллоны утилизируются как бытовой мусор.

Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ЗАО «Сафари-215».

МО, г. Балашиха, ул. Звездная, владение 11. Тел./факс: + 7 (495) 989-14-35.

e 520 3



40
FE

ВРЕДНО

ОГНЕОПАСНО

НЕ ОГОНА