

Удалитель автоэмалей APS-A10п



НАЗНАЧЕНИЕ Удаление автоэмалей с кузова автомобиля.

ОСОБЕННОСТИ При правильном применении не повреждает металлические поверхности, может также использоваться для удаления ЛКП с деталей из полипропилена (бамперов и вставок). Не разрушает фосфатные покрытия.

Примерный расход: 300-900 г/кв. м. для одного слоя ЛКП менее 200 мкм.

Время экспозиции: 5-60 минут.


Фасовка: стеклянная бутылка, масса нетто: 550г.

Разбавление: возможно нанесение по влажной поверхности.

Температура применения:

рабочая от -5 до +30°C,
оптимальная от +15 до +30°C.

Смывка APS-Eco7



НАЗНАЧЕНИЕ Удаление алкидных, нитроцеллюлозных, акриловых, эпоксидных, полиуретановых лакокрасочных покрытий с алюминиевых, стальных, деревянных поверхностей, а также с некоторых пластиков.

ОСОБЕННОСТИ В отличие от других смывок, APS-Eco7 безопасна для ПП, ПЭ, ПЭТФ, ПВХ. Медленная смывка на водной основе. Допускается длительное время экспозиции состава на обрабатываемой поверхности, не высыхает. Отлично очищает ПВХ окна. Удаляет различные загрязнения и нагары.

Примерный расход: 600 -1000 г/кв. м. для одного слоя ЛКП менее 200 мкм.

Время экспозиции: 30-240 минут, для трудноудаляемых ЛКП до 24 часов.

Фасовка: полиэтиленовый флакон, масса нетто: 200 г.

Разбавление: разбавление водой не допускается.

Температура применения:

рабочая от +10 до +45°C,
оптимальная от +15 до +40°C.

Мягкая смывка APS-4



НАЗНАЧЕНИЕ Удаление широкого спектра лакокрасочных покрытий холодной сушки: полиуретановых, эпоксидных, акриловых и других.

ОСОБЕННОСТИ Инертна по отношению к бронзе, латуни, патине, цинку, дереву, стали, алюминию. Рекомендуется для профессиональной реставрации.

Примерный расход: 400-1000 г/кв. м. для одного слоя ЛКП менее 200 мкм.

Время экспозиции: 5-60 минут.

Фасовка: стеклянная бутылка, масса нетто: 600 г.

Разбавление: разбавление водой не допускается.

Температура применения:

рабочая от -5 до +35°C,
оптимальная от +10 до +30°C.

Моющий растворитель АЛТ 602/218



НАЗНАЧЕНИЕ Разбавление ЛКМ, финишная очистка поверхности, промывка оборудования и кистей, удаление граффити, битума и различных загрязнений.

ОСОБЕННОСТИ Полностью испаряется, не содержит масляных компонентов, не оставляет разводов, значительно улучшает адгезию ЛКМ. Идеально подходит для удаления остатков смывок APS после их применения.

Примерный расход: 100-500 г/кв. м.

Фасовка: стеклянная бутылка, объем: 500мл.

Температура применения:

рабочая от -5 до +40°C,
оптимальная от +15 до +30°C.