

Растворитель для переходов D112

Описание

Применяется для устранения границы перехода при нанесении акриловых эмалей или лаков методом плавного перехода.



Фасовка: 0,5 л

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл
Готов к применению	-
Растворитель для переходов D112	100
Готовая смесь акрилового лака или эмали	20

Возможны два способа применения: в чистом виде и в смеси с готовым акриловым лаком или эмалью. И в том и другом случае размывание границы перехода осуществляется после нанесения укрывных слоёв размываемого материала. Смесь растворителя для переходов D112 с готовым лаком или эмалью, как и чистый растворитель для переходов D112, наносится в зоне перехода при пониженном давлении тонкими слоями с целью предотвращения образования потёков. Если для размывания используется смесь растворителя для переходов D112 с готовым лаком или эмалью, то при нанесении каждого следующего слоя вязкость смеси должна быть снижена добавкой 100% (от объёма смеси) растворителя для переходов D112.

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Процесс нанесения



	Размер дюзы, мм	Давление, бар
Окрасочный пистолет	1,3-1,5	0,5-1,0*
Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	0,5-1,0*
Количество слоёв	1-2 (на зону перехода)	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета		

Время сушки



В соответствии с TDS на размываемый материал

Очистка оборудования

Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C
Срок хранения 36 месяцев