

Средство для удаления силикона SE



Siliconentferner SE - средство для удаления силикона. Разработано специально для очистки и обезжиривания металлических поверхностей и деталей кузова из различных материалов. Позволяет быстро и полностью очистить обрабатываемую поверхность от разной степени загрязнения. Представляет собой бесцветную жидкость с нейтральной кислотностью. Готово к использованию. Дополнительного разбавления не требует. Предназначено для профессионального применения при ремонте транспортных средств.

Примечание:

Для нанесения на поверхность и протирки насухо всегда следует использовать две чистые салфетки. Обрабатывайте поверхность не менее двух раз. Каждый раз необходимо использовать чистую ткань. Прежде чем наносить очередной слой, убедитесь, что предыдущий слой очистителя полностью испарился.

Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. На рабочем месте нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. Использовать средства защиты дыхания.

Хранение:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантированный срок 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Упаковка:

1л (арт.№ 3003.1)
5л (арт.№ 3003.5)

Матирующая паста S0



Matting-Gel S0 - матирующая паста, используется для быстрой очистки и матирования поверхности, устранения серьезных дефектов и царапин. Предназначена для профессионального применения при проведении лакокрасочных работ.

Применение:

- позволяет быстро очищать поверхности перед нанесением краски, базы или лака
- эффективно и ровно матирует поверхность под окраску или полировку
- может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов
- применяется с использованием электрических или пневматических полировальных машин, а так же при ручной обработке
- не содержит воск или силикон
- перед применением взболтать. Нанести достаточное количество пасты на полировальник и равномерно распределить по обрабатываемой поверхности. Применяя среднее давление обработать поверхность до удаления царапин. Остатки полировальной пасты удалить салфеткой

Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать остатков пыли. На рабочем месте нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. Использовать средства защиты дыхания.

Хранение:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Не допускать хранения при температуре ниже 0°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантированный срок 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Упаковка:

1кг (арт.№ 4003.1)
0,25кг (арт.№ 4003.025)