


FORMEL BROWN

Маскировочная лента



Из высококачественной
швейцарской бумаги



Крепированная
бумага

Клей на основе
натурального
каучука



ОПИСАНИЕ:

Пропитанная малярная лента из крепированной бумаги, покрытая специально разработанным клеем из натурального каучука. Рекомендовано и протестировано использование при температуре +60 °C в течение 60 минут, при температуре +80 °C в течение 30 минут. Подходит для широкого спектра применения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется при окраске с помощью краскопульты в окрасочных автомобильных камерах при температуре до 80 °C. Предназначена для промышленного применения, автомобилестроения, авторемонта, а также для бытового применения.

СВОЙСТВА:

- устойчива к температуре 60 °C (60 минут), 80 °C (30 минут);
- подходит для применения на металлических и пластиковых поверхностях;
- не оставляет следов после удаления;
- устойчива к растворителям и разбавителям в составе эмалей;
- обладает высокой клеящей способностью;
- фрагменты ленты нужной длины легко отрываются руками;
- легко наносится, отлично прилегает к поверхности, надежно приклеивается;
- подходит для работы с сольвентными материалами и материалами на водной основе;
- легко крепится на сложных изгибах;
- легко крепится на неровных поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: пропитанная крепированная бумага

Клеевой слой: натуральный каучук на основе растворителей

Предел прочности при растяжении MD: 85 ± 20 (N/25 mm)

Удлинение при разрыве MD: 9 ± 2 (%)

Адгезия к стали: 4.5 ± 1 (N/25 mm)

Толщина бумаги: 95 ± 15 (mic)

Общая толщина: 120 ± 20 (mic)

Термостойкость: 60 °C (60 минут), 80 °C (30 минут)

Цвет материала: коричневый

Цвет клеевого слоя: прозрачный

Артикул	Размер
FR6O18	18 мм x 40 м
FR6O24	24 мм x 40 м
FR6O36	36 мм x 40 м
FR6O48	48 мм x 40 м
FR6O50	50 мм x 40 м
FR6O75	75 мм x 40 м